


TFT-DISPLAY DIEBSTAHLSCHUTZ

TFT Display Theft Protection | Protección antirrobo de la pantalla TFT | Protection antivol pour écran TFT | Protezione antifurto per display TFT


Art.-Nr: **21057-002**



LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

- Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
- Achtung**
Attention
Attention
- Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
- Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage
- Schraube**
Screw
Vis
- Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freiniflets
- Drehmoment**
Torque
Torque
- Reiniger**
Cleaner
Nettoyant

#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Displayschutz / Cover				1
2	Zylinderkopfschraube / Cylinder head screw M6x45 In Kombination mit orig. Navihalter / In combination with original navi holder		912	4762	2
3	Linsenschrauben / Lens head screw M6x70 In Kombination mit Wunderlich Navihalter 21173-102 oder 21174-102 In combination with Wunderlich base holder 21173-102 or 21174-102		7381	7381	4
4	U-Scheibe / Washer M6		7349	7981	4
5	U-Scheibe / Washer M6		9021	7093	2
6	Selbstklebepunkt / Self-adhesive dot				8
7	Schraubensicherung / Thread locking fluid				1





Demontieren Sie, Windschild und Windschildhalter. Diese werden zuletzt wieder montiert. Falls vorhanden, Schrauben des Navi Halters entfernen. die Anschlüsse müssen nicht abgeklemmt werden.

Remove the windshield adjustment cover or remove the navigation system bracket. If present, remove the screws from the navigation system holder, the connectors do not need to be removed.


Retirez le couvercle de réglage du pare-brise ou le support du système de navigation. Le cas échéant, retirez les vis du support du système de navigation, les connecteurs n'ont pas besoin d'être retirés.



Entfernen Sie die obere Schraube (M6x25 Fronträger an Rahmen). Tipp: 2x 1/4 Zoll Verlängerungen verwenden, Verkleidung mit Klebeband schützen.

Remove the upper screw (M6x25 front bracket to frame). Tip: 2x 1/4 inch extensions, protect cover with adhesive tape.

Retirer la vis supérieure (support avant M6x25 sur le cadre). Conseil : 2 rallonges de 1/4 de pouce, protéger le couvercle avec du ruban adhésif.



Fixieren Sie die U-Scheiben mit den Selbstklebepunkten. In Kombination mit unserem Scheinwerferschutz 25858-102 entfallen die U-Scheiben.

Remove the windshield adjustment cover or remove the navigation system bracket. If present, remove the screws from the navigation system holder, the connectors do not need to be removed.

Retirez le couvercle de réglage du pare-brise ou le support du système de navigation. Le cas échéant, retirez les vis du support du système de

Schützen Sie das TFT-Display vor der Montage mit einem Tuch oder ähnlichem. Wir empfehlen den Diebstahlschutz von der Seite her an seine Position zu führen.

Protect the TFT display with a cloth or similar before mounting. We recommend positioning the anti-theft protection from the side.

Protégez l'écran TFT avec un chiffon ou autre avant de le monter. Nous recommandons de positionner la protection antivol sur le côté.



In Kombination mit LED Zusatzscheinwerfer 28342-802 entfallen die U-Scheiben.
In combination with LED auxiliary headlights 28342-802, the washers are not required.
En combinaison avec les phares auxiliaires à LED 28342-802, les lave-glaces ne sont pas nécessaires

