



KENNZEICHENTRÄGER

licence plate holder | Titulaire d'une plaque d'immatriculation | Portamatriculas | Porta targa


Art.-Nr: 36090-102



LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE



#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DE EN FR	Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. The colors are for illustrating purposes only. Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.			DIN	ISO	MENGE QUANTITY
1	Kennzeichenträger vormontiert / licence plate holder pre-assembled							1
2	Linsenflanschschraube / lens head screw	M5 x 30	4,5Nm			7381SA2	7381SA2	2
3	U-Scheibe / washer	M5				9021SA2	7093	4
4	Linsenflanschschraube / lens head screw	M6 x 10	6,0Nm			7381SA2	7381SA2	4
5	Halter Blinker / holder indicator	M5						2
6	Linsenflanschschraube / lens head screw	M5 x 10	4,5Nm			7381SA2	7381SA2	2
7	Grundplatte / base plate							1
8	Befestigungsblech oben / top mounting plate							1
9	Sechskantmutter / hexagon nut	M5				985SA2	4032	1
10	Distanzplatte oben / top spacer plate							1
11	Senkschraube / countersunk screw	M5 x 35				7991A2	10642	1
12	Distanzplatte unten / spacer plate below							1
13	Kabelbinder / cable ties							3
14	Kabelsatz / cable set							1
15	LED Fine Liner							1
16	Reflektor							1






01 FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ ENTFERNEN.

Remove driver and passenger seat.

Enlever les sièges du conducteur et du passager.



03 ZIEHEN SIE DIE VERKLEIDUNGSTEILE VORSICHTIG AUS DEN VERKLEIDUNGSClips.

Carefully pull the fairing parts out of the trim clips.


Tirez avec précaution les parties du carénage hors des clips de garniture.



04 BLINKER ABKLEMMEN, STECKER RECHTS/LINKS MARKIEREN. BEFESTIGUNGSKLAMMER ENTFERNEN UND SPÄTER WIEDERVERWENDEN(BILD 13).

Disconnect the indicators, mark connector right/left. Remove fastening clip and reuse later (image 13).

Débranchez les indicateurs, marquer le connecteur droite/gauche. Retirez la pince de fixation et réutilisez-la plus tard (image 13).



SCHRAFFIERT DARGESTELLTES KABEL DER KENNZEICHENBELEUCHTUNG ENTFÄLLT.
 That hatched cable for number plate lighting is no required.
 Ce câble hachuré pour l'éclairage des plaques d'immatriculation n'est pas nécessaire.


09



SEITENVERKLEIDUNGSTEILE IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE BEFESTIGEN.


*Fasten the side panels in the reverse order.
Fixez le panneau latéral dans l'ordre inverse.*

10



FÜR DEN RENNEINSATZ FOR RACING POUR LES COURSES

11



KENNZEICHEN NACH STVZO AUSRICHTEN. AUF AUSREICHENDEN ABSTAND ZUM REIFEN ACHTEN.

Observe an adequate distance from the tire.
Observez une distance suffisante par rapport au pneu.

12



BLINKER ANKLEMMEN UND MIT KLAMMER BEFESTIGEN.

Connect the indicators and fix them with clips.
Connecter les indicateurs et les fixer avec des clips

13



